



DepurDRY UP

Erogatore sobranbanco a 2 o 3 selezioni per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata, acqua gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio, carenatura esterna in skin plate grigio e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 6 diversi colori.

Counter top water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cooled still water, cooled sparkling water. Dry cooling system with aluminium block, grey external housing with thermoformed front available in 6 different colours.

Tensione alimentazione	Voltage	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	Compressor power	1/20 hp
Capacità di raffreddamento	Cooling capacity	18 l/h
Pompa carbonazione	Carbonation Pump (SW)	Booster 80 l/h
Volume gasatore	Carbonator capacity (SW)	0.5 l



Dimensioni *Dimensions*

Altezza *Height* (mm)

Larghezza *Width* (mm)

Profondità *Depth* (mm)

360

170

470

DepurDRY UNDER

Erogatore sottobanco a 2, 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata.

Sistema di refrigerazione a secco con blocco d'alluminio, carenatura esterna in skinplate grigia. Disponibile con sistema di erogazione a comando idraulico (I) o elettrico (E). Disponibile anche con condensazione ad acqua (H₂O). Isolamento in ISOTECH plus.

Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water. Dry cooling system with aluminium block, grey external housing. Available with manual (I) or electric (E) dispensing system. Available also with water condensation (H₂O). Isolation with Isotech Plus material.

Tensione alimentazione	Voltage	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	Compressor power	1/20 hp
Capacità di raffreddamento	Cooling capacity	18 l/h
Pompa carbonazione	Carbonation Pump (SW)	Booster 80 l/h
Volume gasatore	Carbonator capacity (SW)	0.5 l



Dimensioni *Dimensions*

Altezza *Height* (mm)

Larghezza *Width* (mm)

Profondità *Depth* (mm)

360

170

350