



APPARECCHIATURE AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI CONFORMI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITA N° 443 DEL 21/12/90

Erogatore sobranco a 2 o 3 selezioni per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata, acqua gassata refrigerata. Sistema di refrigerazione a secco con blocco in alluminio. Isolamento in Isotechplus. Carenatura esterna in lamiera bianca, frontale in materiale plastico bianco. Pulsanti di erogazione con retroilluminazione blu.

Tensione alimentazione Volt-Hertz	230 V - 50 Hz
Potenza compressore	1/10 hp
Capacità di raffreddamento	18 l/h
Pompa carbonazione (SW)	Booster 80 l/h
Volume gasatore (SW)	0,5 l



Dimensioni	Altezza (mm)	Larghezza (mm)	Profondità (mm)
	362	171	374

### KIT FILTRAZIONE CARBON BLOCK

Rimuovono dall'acqua meccanicamente sostanze in sospensione maggiori rispettivamente di  $0,3\mu$  e  $0,5\mu$ , cloro e derivati. Le molecole di argento mantengono l'acqua batteriologicamente pura



**KIT CO<sub>2</sub>** composto da riduttore di pressione CO<sub>2</sub> e Bombola

